



S.A.I



## LL-5707

SAI 700VA INTERACTIVE L-LINK CON 2 SCHUKOS

EAN: 8436531366889

El SAI LL-5707 de L-LINK, con capacidad de 700VA/360W, protege equipos contra sobretensiones y proporciona tiempo extra en cortes de energía. Su software facilita su monitoreo y control, mientras que su diseño permite cambio fácil de batería y protección RJ-45. Cuenta con función de apagado sin carga y modo ahorro de energía.

### ESPECIFICACIONES

- **Modelo:** LL-5707
- **Capacidad:** 700VA/360W
- **Tipo:** Line-Interactive
- **Entrada:**
  - Voltaje: 220V/230/240Vac
  - Rango de voltaje: -30% +25%
  - Frecuencia: 50Hz o 60Hz (Auto-Sensing)
- **Salida:**
  - Voltaje: 220/230/240Vac +/-10% (AC y Batería)
  - Frecuencia: 47-53Hz para 50Hz o 57-63Hz para 60Hz en modo AC; y 50Hz o 60Hz +/-1Hz en modo batería.
  - Tipo de Onda: Cuasisenoidal
  - Transferencia: < 6ms
- **Conexiones:** 2 schuko con protección contra sobretensiones
- **Batería:** 12VDC, 12V/7AH\*1pc, recarga: 5h al 90%.
- **Protección:** Contra descarga
- **Display:** LED de estado (Normal – Verde, Batería – Amarillo, Sai averiado – Rojo).
- **Alarmas Audibles:** Modo batería, Batería baja, Sobrecarga, Fallo.
- **Software de Control:** Smart USB Software compatible con diversas versiones de Windows.
- **Ambiente Operativo:** T0° C – 40° C, humedad 0-95%
- **Dimensiones:** 315 x 510 x 141mm

**Importante:** la batería viene desconectada para prolongar su vida útil. No olvide conectarla antes de enchufar el SAI siguiendo los pasos indicados en el manual de instrucciones.