



S.A.I



## LL-7716

SAI 1600VA INTERACTIVE CON DISPLAY LCD

EAN: 8436531366896

El SAI L-LINK LL-7716, con 1600VA, protege equipos informáticos mediante tecnología line-interactive. Dispone de regulador de 3 etapas, display informativo y software para autoapagado en cortes de energía. Incluye protección contra sobretensiones, rayos, un puerto USB 5VDC y protección para línea de datos.

### ESPECIFICACIONES

- **Modelo:** LL-7716
- **Capacidad:** 1600VA/900W
- **Tipo:** Line-Interactive
- **Entrada:**
  - Voltaje: 220V/230/240Vac
  - Rango de voltaje: -30% +25%
  - Frecuencia: 50Hz o 60Hz (Auto-Sensing)
- **Salida:**
  - Voltaje: 220/230/240Vac +/-10% (AC y Batería)
  - Frecuencia: 50Hz o 60Hz +/-1Hz para 60Hz (Modo AC); 50Hz o 60Hz +/-1Hz (Modo Batería).
  - Tipo de Onda: Cuasisenoidal
  - Transferencia: < 6ms
- **Conexiones:** 2 schuko con protección contra sobretensiones + IEC\*4pcs
- **Puertos USB:** 4 \* 5VDC 2.1A max.
- **Batería:** 24VDC, 12V/9AH\*2pcs, Recarga: 5h al 90%.
- **Protección:** Carga, descarga, rayos, sobretensiones (>175 julios).
- **Display:** LCD (Voltajes, Frecuencia, Carga, Batería y Fallos)
- **Alarmas Audibles:** Modo batería, Batería baja, Sobrecarga, Fallo.
- **Software de Control:** Smart USB (Win 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10).
- **Ambiente Operativo:** T0° C – 40° C, humedad 0-95%, ruido <40 dB.
- **Dimensiones:** 306 x 101 x 200mm